



K25 Коммутаторы среднего напряжения элементные серии K25

- Термостойчивый бакелитовый корпус
- Широкая гамма коммутаторов для различных целей применения
- Длительный срок работы
- Высокая надёжность контактов

Техническая информация

Механическая стойкость	: не менее 1 000 000 операций
Электрическая стойкость	: не менее 100 000 операций
Рабочая температура	: мин./макс. -25/+40 °C
Макс. частота включений	: 100 механических операций в минуту, 20 электрических операций в минуту
Номинальное напряжение, Ue	: 250В перем. тока
Номинальный ток, Ie	: 16А 24В / 1,6А 250В
Сопротивление изоляции	: не менее 100МОм (500В пост.тока)
Тепловой ток, Ith	: 20А
Категория	: AC 15
Импульсное напряжение	: корпус-контакт - 2500В перем. тока (1 минута) между контактами - 2000В перем. тока (1 минута)
Стандарты	: IEC 947 TS EN 60947-5-1



K25 Series Medium Voltage Cell Switches

- Maximum product reliability with bakelite body
- Long life time
- High contact reliability
- Contact variety for different usages

Technical Information

Mechanical Life	: 1.000.000 operations min.
Electrical Life	: 100.000 operations min.
Operating Temperature	: min./max. °C -25/+40
Operating Frequency	: Mechanical 100 operations/minute Electrical 20 operations/minute
Rated Operating Voltage Ue	: 250 V AC
Rated Operating Current Ie	: 16 A 24 V/1.6 A 250 V
Insulation Resistance	: 100 MΩ min. (500 V DC)
Thermal Current Ith	: 20 A
Category	: AC 15
Insulation Voltage	: 2500 V AC 1 minute / body - contact 2000 V AC 1 minute / between - contacts
Standard	: IEC 947 TS EN 60947-5-1



Выключатели основные / Basic Switches



Код Order Code	Форма контакта Contact Form	Схема контакта Contact Scheme	Тип и количество выводов Terminal Quantity and Type
K25001T	1НО 2НЗ		6 клеммных
	1НО 2NC		6 With Terminal



K25001T

Коммутатор среднего напряжения клеммный 1НО+2НЗ
Medium Voltage Cell Switch With Terminal 2NC+1NO

Код Order Code	Форма контакта Contact Form	Схема контакта Contact Scheme	Тип и количество выводов Terminal Quantity and Type
K25001V	1НО 2НЗ		6 винтовых
	1НО 2NC		6 Screwed



K25001V

Коммутатор среднего напряжения винтовой 1НО+2НЗ
Medium Voltage Cell Switch Screwed 2NC+1NO

Код Order Code	Форма контакта Contact Form	Схема контакта Contact Scheme	Тип и количество выводов Terminal Quantity and Type
K25011T	2НО 1НЗ		6 клеммных
	2НО 1NC		6 With Terminal



K25011T

Коммутатор среднего напряжения клеммный 2НО+1НЗ
Medium Voltage Cell Switch With Terminal 1NC+2NO


Код Order Code	Форма контакта Contact Form	Схема контакта Contact Scheme	Тип и количество выводов Terminal Quantity and Type
K25011V	2НО 1НЗ		6 винтовых
	2НО 1NC		6 Screwed



K25011V

Коммутатор среднего напряжения винтовой 2НО+1НЗ
Medium Voltage Cell Switch Screwed 1NC+2NO

Размеры (мм) / Dimensions (mm)



K25